





## 技术信息



## 您当前的产品型号

设计变量	B	B
密封	不带	无
保持架	TVP	玻纤保持架
公差等级	P6	等级6 (P6)
尺寸/热稳定性	S0	热稳定性尺寸 (150°)
润滑剂	不带	无



## 主要尺寸和性能数据

d	20 mm	内径
D	47 mm	外径
B	14 mm	宽度
$C_r$	14,900 N	基本额定动载荷, 径向
$C_{0r}$	7,800 N	基本额定静载荷, 径向
$C_{ur}$	540 N	疲劳极限载荷, 径向
$n_G$	21,600 1/min	极限转速
$n_{gr}$	15,400 1/min	参考转速
$\approx m$	0.103 kg	重量



## 安装尺寸

$d_{a \min}$	25.6 mm	轴挡肩最小直径
$D_{a \max}$	41.4 mm	轴承座挡肩最大直径
$D_{b \max}$	42.8 mm	外圈最大直径
$r_{a \max}$	1 mm	最大凹穴半径
$r_{a1 \max}$	0.6 mm	最大凹穴半径






## 尺寸

$r_{\min}$	1 mm	最小倒角尺寸
$r_{1 \min}$	0.6 mm	最小倒角尺寸
$D_1$	37.04 mm	内圈档边直径
$d_1$	30.54 mm	内圈档边直径
$a$	21.1 mm	压力锥顶距
$\alpha$	40 °	接触角

## 温度范围

$T_{\min}$	-30 °C	最低工作温度
$T_{\max}$	120 °C	最高工作温度

## 特点

-   $F_r$  径向载荷
-   $F_a$  单向的轴向载荷
-  脂润滑
-  油润滑
-  开式