


FAG

B71911-C-2RSD-T-P4S-UL

主轴轴承

主轴轴承B719..-C-2RSD，可调节、配对或成组，接触角 $\alpha = 15^\circ$ ，两侧唇式密封，无接触，公差带变窄

技术信息



您当前的产品型号

接触角	C	接触角15°
润滑剂	Standard	
密封	2RSD	Non-contact sealed on both sides and greased "for life"
外形	标准	标准
保持架	T	层压织物保持架
公差等级	P4S	公差等级P4s，FAG标准高于P4，符合DIN 620
轴承组布置	U	单轴承
预载荷	L	轻预紧

主要尺寸和性能数据

d	55 mm	内径
D	80 mm	外径
B	13 mm	宽度
C _r	23,500 N	基本额定动载荷, 径向
C _{0r}	14,400 N	基本额定静载荷, 径向
C _{ur}	1,530 N	疲劳极限载荷, 径向
n _{G Grease}	17,000 1/min	脂润滑极限转速
≈m	172.88 g	重量



安装尺寸

d _a	60 mm	轴挡肩直径
d _a	h12	轴挡肩游隙直径
D _a	75.5 mm	外圈挡肩直径
D _a	H12	外圈游隙挡肩直径
r _{a max}	0.6 mm	最大凹穴半径
r _{a1 max}	0.3 mm	最大凹穴半径
a	15.5 mm	压力锥顶距

尺寸

r _{min}	1 mm	最小倒角尺寸
r _{1 min}	1 mm	最小倒角尺寸
α	15 °	接触角

温度范围

T _{min}	-30 °C	最低工作温度
T _{max}	80 °C	最高工作温度

附加信息

F _{VL}	111 N	轻预紧
F _{VM}	382 N	中预紧
F _{VH}	780 N	重预紧
K _{aEL}	340 N	提升力小
K _{aEM}	1,274 N	提升力中
K _{aEH}	2,784 N	提升力大
c _{aL}	51 N/μm	轴向刚度小
c _{aM}	89 N/μm	轴向刚度中
c _{aH}	128 N/μm	轴向刚度大



特点



径向载荷



单向的轴向载荷



终身润滑，免维护



脂润滑



双侧密封